ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Nº. CS-LCO-7210-2018

LENOR COLOMBIA S.A.S

CERTIFICA

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

PRODUCTO (*)	Descripción
SENSORES PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN	(*) Referencias: Ver Anexo No. 1

Titular del Certificado

ECOLITE S.A.S
IMPORTADOR
NIT: 900.645.687-2

El producto identificado ha sido evaluado por LENOR COLOMBIA S.A.S y se encontró Conforme con los requisitos del siguiente referente normativo:

República de Colombia. RESOLUCIÓN No. 180540 DE 2010 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA "REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (RETILAP)"
Sección 395
Los ensayos fueron realizados bajo Norma IEC 60669-1

Esquema de Certificación Nº 5 - ISO/IEC 17067:2013

(*) Todas las Características e Identificación del Producto cubierto por el presente Certificado de Conformidad se encuentran detalladas en los documentos Anexos que hacen parte de este Certificado: ANEXO No. 1 que consta de una (1) página y ANEXO A que consta de tres (3) páginas.

Fecha de Emisión: 14 de Agosto de 2018
Fecha próximo seguimiento: 13 de Agosto de 2019 **

Vigencia: Tres (3) años a partir de la fecha de Emisión del Certificado sujeto a Seguimientos Periódicos.

Directora Ejecutiva

**Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con tres meses de anticipación a la fecha indicada

Carrera 15 No. 93A - 62 - Oficina 501 Tel. +57 1 744 65 44 - Bogotá, D.C. Colombia
www.lenor.com.co

ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad Nº. CS-LCO-7210-2018
SENSORES PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1	Angulo detección: 180°, Voltaje: 110- 130V/AC Carga nominal:200W / 100W Distancia detección: máx.. 9m (<24'C) Tiempo de espera ajustable Detección Luz Ambiente: <3-2000 LUX (ajustable)	SE01
2	Angulo detección: 120º, Voltaje: 110- 240V/AC Carga nominal: Max. 800W / 1200W Distancia detección: max.9m (<24°C) Tiempo de espera ajustable Detección luz ambiente: <1OLUX/ (ajustable)	SE02
3	Angulo detección: 180º, Voltaje: 11O- 130V/AC 220- 277V/AC Carga nominal: Max.800W / 1200W Distancia detección: 5-12m (<24'C) Tiempo de espera ajustable Detección luz ambiente: <3-2000LUX (ajustable)	SE03
4	Rango detección: 360º, Voltaje: 110-130V / AC 220-277V/AC Carga nominal: Max. 800W / 1200W Distancia detección: max.6m (<24 'C) Tiempo de espera ajustable Detección luz ambiente: <3-2000LUX (ajustable)	SE04
5	Rango detección: 180º, Voltaje: 110-130V / AC 220-277V/AC Carga Nominal: Max. 800W / 1200W Distancia detección: max.12m (<24ºC) Tiempo de espera ajustable Detección luz ambiente: <3-2000LUX (ajustable)	SE05
6	Rango detección: 360º, Voltaje: 110-130V / AC 220-277V/AC Carga nominal: Max. 800W / 1200W Distancia detección: max.6m (<24 'C) Tiempo de espera ajustable detección luz ambiente: <3-2000LUX (ajustable)	SE06
7	Rango detección: 360º, Voltaje: 110-130V/AC 220-277V/AC Carga nominal: Max. 800W / 1200W Distancia detección: max.6m (<24 'C) Tiempo de espera ajustable detección luz ambiente: <3-2000 LUX (ajustable)	SE07
8	Rango detección: 360º Voltaje: 110-277V/AC Carga nominal: Max.60W (E27) Detección Distancia: máx. 6m (<24 'C)	SE08

**Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con tres meses de anticipación a la fecha indicada

Carrera 15 No. 93A - 62 - Oficina 501 Tel. +57 1 744 65 44 - Bogotá, D.C. Colombia
www.lenor.com.co

ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad Nº. CS-LCO-7210-2018
SENSORES PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
	Tiempo de espera ajustable detección luz ambiente: <3-2000LUX (ajustable)	
9	Rango detección: 180º, Voltaje: 110-130V/AC 220-277V/AC Carga nominal: Max. 2x150W (E27) (PAR38) Distancia detección: 5-12m (<24'C) ajustable Tiempo de espera ajustable detección luz ambiente: <3-2000LUX (ajustable)	SE09
10	Rango detección: 360°, Voltaje: 110-130V / AC 220-277V/AC HF System: 5.8 GHz CW radar, ISM band Carga nominal: Max.60W(E27) Distancia detección: 1-5m (ajustable) Tiempo de espera ajustable detección luz ambiente: <3-2000LUX (ajustable)	SE10
11	Voltaje:110-130V/AC 220-277V/AC, Frecuencia:50/60Hz Carga nominal: 6A detección luz ambiente: <5- 15LUX	SE11
12	Voltaje:110-277V/AC Frecuencia: 50/60Hz Carga Nominal: 10A detección luz ambiente: <5-15LUX	SE12
13	Voltaje: 9V/DC / AC110-277V, Frecuencia: 50/60Hz Consumo estático: <40uA Consumo de trabajo: <100mA Sonido alarma: 80 Db	SE13
14	Voltaje: 9V/DC / AC110-277V Consumo estático: < 8uA Consumo de trabajo: < 10mA Sonido alarma: 85 DB(3m)	SE14

FIN DEL ANEXO No. 1

Ecolite sas

Firmado digitalm porEcolite sas DN: cn=Ecolite sas c=Colombia o=Ecolite sas e=mercadeo@e Motivo: Soy el a documento Ubicaci· n: Fecha:2018-11- 16:35-05:00

**Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con tres meses de anticipación a la fecha indicada